

LEDシーリングライト

薄型軽量。LED四角フラットパネル <直付け式タイプ>

高品質
LED

オフィス、工場、倉庫、学校、サイン・看板など
明るさやスペースを重視する場所に。

省エネ

消費電力を大幅に低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減



ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

	CLL25WD-63	CLL48WD-66	CLL50WD-123	CLL105WD-126
消費電力:	25W	48W	50W	105W
全光束:	1640 lm ±10%	3080 lm ±10%	2980 lm ±10%	6500 lm ±10%
形状:	600mm×300mm	600mm×600mm	1200mm×300mm	1200mm×600mm
高さ:	37mm	37mm	37mm	37mm
重量:	2.8kg ±5%	4.2kg ±5%	4.8kg ±5%	9.6kg ±5%

共通仕様

定格電源:	AC100~240V	相対湿度:	10%~80%
演色評価数:	70以上	ボディー素材:	スチール
色温度:	電球色(L)、昼白色(N)、昼光色(D)	カバー:	ポリカーボネート
使用環境:	-15~40° C	対応:	CE、RoHS
保管温度:	-20~45° C	保証期間:	2年

●製造元:

COTAC 株式会社コタック

●販売代理店:

KOWA 幸和システム販売株式会社

〒135-0016東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター 3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL: <http://www.kowasystem.com/>

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2012年 6月現在