

T8 LED 管

既存の蛍光灯器具に対応。豊富なラインナップをご用意。

高品質
LED



省エネ

消費電力を大幅に低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減

10W型 15W型 20W型 30W型 32W型 40W型 110W型

あらゆるサイズを展開しています。

防水型ソケットに合わせた丸型防滴仕様もございます。

器具を取り換えることなく、取り付けが可能です。(安定器は取り外します。)

ご要望に応じたカスタマイズもいたします。(例:40W型の高機能タイプ、22W、23W、省エネタイプ18Wなど)

| | T82010WD | T84020WD | T811053WN |
|-----------|-------------|--------------|------------------------------|
| 消費電力: | 10W | 20W | 53W |
| 全光束: | 915 lm ±10% | 1825 lm ±10% | 4295 lm ±10% |
| 長さ: | 580mm | 1198mm | 2367mm |
| 長さ(ピン含む): | 602mm | 1212mm | G13 : 2382mm、R17d : 2380.6mm |
| 直径: | 30.0mm(T8) | 30.0mm(T8) | 30.0mm(T8) |
| 重量: | 210g ±5% | 370g ±5% | 870g ±5% |
| 口金: | G13 | G13 | G13、R17d |

共通仕様

| | | | |
|--------|----------------------|---------|--------------------|
| 定格電源: | AC100~240V | 保管温度: | -20~45° C |
| 周波数: | 50~60Hz | ボディー素材: | 6063強化アルミニウム合金 |
| 演色評価数: | 70以上 | カバー: | 透過/ヘイズ ポリカーボネート |
| 色温度: | 電球色(L)、昼白色(N)、昼光色(D) | 対応: | CE、RoHS、FCC、UL、cUL |
| 使用環境: | -15~40° C | 保証期間: | 1年 |

●製造元:

COTAC 株式会社コタック

●販売代理店:

KOWA 幸和システム販売株式会社

〒135-0016東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター 3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL: <http://www.kowasystem.com/>

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2012年 6月現在