


COTAC コストをおさえ、地球に優しく。



LED

LED シーリングライト

LED 四角フラットパネル 埋め込み式タイプ

◆薄型軽量

◆省エネ

◆長寿命



オフィス、工場、倉庫、学校、サイン・看板など
明るさやスペースを重視する場所に。

ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

	CLL20W150D60K-250	CLL36W150D60K-450	CLL48W150D60K-600
埋込穴形状	250mm×250mm	450mm×450mm	600mm×600mm
高さ	57mm	57mm	57mm
消費電力	20W	36W	48W
LED使用数	240	480	600
全光束	1276 lm	2797 lm	3437 lm
照度 (直下1m)	418 lx	643 lx	941 lx
重量	1.8kg	2.9kg	4.0kg
共通仕様			
定格電源	AC100~240V	相対湿度	10%~80%
照射角	150° (ビーム角135°)	ボディー素材	スチール
使用環境	- 25~40°C	カバー	ポリカーボネートカバー
演色評価数	3000k 75以上、4000k、5000k、6000k 70以上	対応	CE、RoHS
色温度	3000k 電球色、4000k 白色、5000k 昼白色、6000k 昼光色	保証期間	2年
保管温度	- 40~60°C		

●製造元:

COTAC 株式会社コタック

●販売代理店:

KOWA 幸和システム販売株式会社

〒135-0016東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター 3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL: <http://www.kowasystem.com/>

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2011年 10月現在