

# LED投射灯シリーズ

## 少しの電力で遠くを照らす

電気代を80%以上削減可能



P1Lシリーズ  
【15度/38度】



P1Lシリーズ  
【100度】

◆軽量・コンパクト ◆耐環境 ◆省エネ ◆長寿命

特殊レンズを使用(特許取得)

- ・距離を飛ばす【スポットタイプ】
- ・光を拡散する【拡散タイプ】

耐環境性(防錆・防蝕・耐熱)に優れた投光器

- ・アルミ合金を使用 IP67(防塵・防浸)を実現
- ・寒冷地対応 動作温度 マイナス40度まで

AC100~240Vに加え、DC12V/24V仕様もあり

工事現場、屋外建物のライトアップ、道路、トンネル、駅、駐車場、配管・電気工事、  
坑内現場、自動車整備、修理工場、倉庫、冷凍倉庫、物置、農園などの照明に。

ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

●製造元:

**COTAC** 株式会社コタック

●販売代理店:

**KOWA** 幸和システム販売株式会社

〒135-0016東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター 3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL: <http://www.kowasystem.com/>

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。  
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2011年10月現在



品番	<b>PJLシリーズ【15度/38度】 共通仕様</b>
寸法	幅289×高さ219×奥行96mm
定格電源	AC100~240V、DC12V/24V
周波数	50~60Hz
使用環境	-40~50℃
保護構造	IP67(防塵・防浸)
ボディ素材	アルミ合金
重量	3.3kg
色温度	6000K(その他2800K~受注生産)
保障期間	1年

品番	<b>PJLシリーズ【100度】 共通仕様</b>
寸法	幅289×高さ219×奥行96mm
定格電源	AC100~240V、DC12V/24V
周波数	50~60Hz
使用環境	-40~50℃
保護構造	IP67(防塵・防浸)
ボディ素材	アルミ合金
重量	3.3kg
色温度	6000K(その他2800K~受注生産)
保障期間	1年

## 12W/15 度角

## 12W/38 度角

## 36W/15 度角

## 36W/38 度角

品番	<b>PJL12W15D60K</b>	<b>PJL12W38D60K</b>
消費電力	13W	13W
LED使用数	1W×12	1W×12
全光束	1350 lm ± 10%	858 lm ± 10%
照射角	15°(スポット式)	38°(拡散式)

品番	<b>PJL36W15D60K</b>	<b>PJL36W38D60K</b>
消費電力	32W	32W
LED使用数	3W×12	3W×12
全光束	2303 lm ± 10%	1250 lm ± 10%
照射角	15°(スポット式)	38°(拡散式)

距離(m)	直下の距離による照度(Lx)	直下の距離による照度(Lx)
1	30004	3673
2	7501	918
3	3334	408
4	1875	229
5	1200	146
6	833	102
7	612	74
8	468	57
9	370	45
10	300	36

距離(m)	直下の距離による照度(Lx)	直下の距離による照度(Lx)
1	55567	5409
2	13892	1430
3	6174	654
4	3473	381
5	2223	244
6	1544	169
7	1134	118
8	868	89
9	686	73
10	555	59

## 60W/38 度角

## 56W/100 度角

品番	<b>PJL60W38D60K</b>
消費電力	52W
LED使用数	5W×12
全光束	2595 lm ± 10%
照射角	38°(拡散式)

品番	<b>PJL56W100D60K</b>
消費電力	62W
LED使用数	1W×56
全光束	4360 lm ± 10%
照射角	100°

距離(m)	直下の距離による照度(Lx)
1	13983
2	3496
3	1554
4	873
5	559
6	388
7	285
8	218
9	172
10	139

距離(m)	直下の距離による照度(Lx)
1	1862
2	465
3	206
4	116
5	74
6	51
7	38
8	29
9	23
10	18