

COTAC コストをおさえ、地球に優しく。

未来が変わる。日本が変わる。



LED ダウンライト ラウンド

薄型軽量。既存のダウンライト穴径を利用して取り付けが可能です。

高品質
LED

省エネ

消費電力を大幅に低減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減



ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

	DWL6WD	DWL9WD	DWL12WD	DWL18WD	DWL32WD
消費電力:	6W(電源含まず)	9W(電源含まず)	12W(電源含まず)	18W(電源含まず)	32W(電源含まず)
全光束:	550lm ±10%	655lm ±10%	755lm ±10%	1320lm ±10%	2080lm ±10%
形状:	Ø142mm×43mm	Ø170mm×50mm	Ø170mm×50mm	Ø210mm×55mm	Ø210mm×55mm
取り付け穴径:	125mm	150mm	150mm	200mm	200mm
本体重量:	240g ±5%	350g ±5%	350g ±5%	860g ±5%	860g ±5%

共通仕様

定格電源:	AC 100~240V	保管温度:	-20~45° C
周波数:	50~60Hz	相対湿度:	10%~80%
力率:	85以上	ボディー素材:	スチール
演色評価数:	70以上	カバー:	ポリカーボネート
色温度:	電球色(L)、昼白色(N)、昼光色(D)	対応:	PSE、CE、FCC、UL、RoHS、cUL (driver)
使用環境:	-15~40° C	保証期間:	2年

●製造元:

COTAC 株式会社コタック

●販売代理店:

KOWA 幸和システム販売株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター 3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL: <http://www.kowasystem.com/>

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2012年 6月現在